

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELER

1. Bahçe Hortumu (100 Metrelik):

- Esnek ve darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı olmalıdır.
- 100 Metrelik paketlerde olmalıdır.
- Hortumun çapı 1/2", iç çapı 13mm+-%5 olmalıdır.
- 1. Sınıf PVC den imal edilmiş olmalıdır.
- -5°C ile +65°C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Renk farketmez.



2. Paspas Tutucu Aparat:

- Ürün plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Püsküllü tip paspas iplerinin takılmasına uygun olmalıdır.
- Alt kısım uzunluğu 15 ± 3 cm olmalıdır.
- Standart sapların girebileceği çevirmeli başlığı olmalıdır.
- Kenarında plastik kilit mekanizması olmalıdır.



3. Faras Takımı:

- 1 adet saplı kürek + 1 adet saplı fırça şeklinde takım olmalıdır.
- Kürek ve fırça sapları aparatla birbirine tutturulacak şekilde olmalıdır.
- Çeşitli renklerde olabilir.
- Kürek ağzı açık olmalıdır.
- Kürek ağız genişliği 20-28 cm aralığında olmalıdır.
- Fırça genişliği 15-21 cm aralığında olmalıdır.
- Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.



4. Fırça Sapı (Ahşap):

- Malzeme ahşap malzemeden (çam, gürgen vb.) imal edilmiş olmalıdır.
- Uzunluğu 120 ± 5 cm olmalıdır.
- Çapı 22 ± 3 mm olmalıdır.
- Bir tarafı çevrilerek takmak için dişli, diğer tarafı ovalleştirilmiş olmalıdır.
- Kullanıcısının eline kıymık batmayacak şekilde pürüzsüz olmalıdır.



5. Yer Fırçası (Yumuşak):

- Ürün plastik malzemeden olmalıdır.
- Ucundaki fırçalar yumuşak yapıda olmalıdır.
- Fırça sapının çevrilerek girmesi için üst kısmında giriş kısmı olmalıdır.
- Fırça genişliği 21-27 cm aralığında olmalıdır.
- Süpürecek yerdeki saçakların uzunluğu 4,50 cm – 7,00 cm aralığında olmalıdır.



6. Araba Fırçası:

- Ürün plastik malzemeden olmalıdır.
- Ucundaki fırçalar yumuşak yapıda olmalıdır.
- Fırça sapının çevrilerek girmesi için üst kısmında giriş kısmı olmalıdır.
- Üst kısmında hortum takılacak girişi olmalıdır.
- Fırça genişliği 19-25 cm aralığında olmalıdır.
- Süpürecek yerdeki saçakların uzunluğu 7-12 cm aralığında olmalıdır.



7. Temizlik Arabası Yedek Sıkma Presi (Krom-Çelik):

- Tek veya çift kovalı ya da çok amaçlı presli arabalar için uygun olmalıdır.
- Dayanıklı krom ve/veya çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Dış kaplama ve sapın tutulan kısmı plastik olmalıdır.
- Sıkma yapılırken dışarıya su sıçratmayan özellikte olmalıdır.
- Temizlik arabalarına kolaylıkla takılabilir özellikte olmalıdır.



8. Oda Parfümü (5 LT):

- Ürün 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- Odalar ve kapalı mekânlarda kötü kokuları arındıracak şekilde ferah bir kokusu olmalıdır.
- Ürünün Ph değeri 4-9 arası olmalıdır.
- Orijinal etiketi üzerinde ürün adı, üretici firma adı ve iletişim bilgileri, ph değeri, son kullanma tarihi olmalıdır.
- Yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.

9. Otomat - 5 Litrelik (Otomat Makineleri İçin Yüzey Temizleyici):

- Ürün 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.
- Hoş Kokulu olmalıdır.
- Su ile seyreltilerek kullanılabilmelidir.
- Köpüğü kontrollü olmalıdır.
- Yüzeyleri çizmeden temizlik sağlamalıdır.
- Zemin Temizleyici Otomat Makinelerinin Kullanımına uygun olmalıdır.