

**T.C.**  
**UŞAK ÜNİVERSİTESİ**  
**SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

KONU: Tekliflerin İstenmesi

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nda kullanılmak üzere 21 kalem malzeme alınması düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

**BİRİM FİYAT CETVELİ**

|         | İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN                               |             |       |              | TOPLAM FİYATI<br>(KDV HARIÇ) |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|------------------------------|
| SIRA NO | CİNSİ / TÜRÜ                                             | ÖZELLİKLERİ | ADEDİ | BİRİM FİYATI |                              |
| 1       | Hızlı yapıştırıcı                                        | kutu        | 10    |              |                              |
| 2       | Silikon                                                  | tüp         | 10    |              |                              |
| 3       | Krom efekt spreyci boya                                  | kutu        | 10    |              |                              |
| 4       | Silikonlu gres yağı                                      | tüp         | 5     |              |                              |
| 5       | Sıvılarla çalışırken aside dayanıklı iş elbisesi         | adet        | 1     |              |                              |
| 6       | Tel fırça                                                | Adet        | 10    |              |                              |
| 7       | Metal testere ucu                                        | Adet        | 20    |              |                              |
| 8       | Matkap ucu seti                                          | Set         | 2     |              |                              |
| 9       | Havşa matkap ucu seti (metrik)                           | Set         | 2     |              |                              |
| 10      | El işi teli                                              | kg          | 5     |              |                              |
| 11      | Zımpara (80 mesh)                                        | paket       | 2     |              |                              |
| 12      | Zımpara (200 mesh)                                       | Paket       | 2     |              |                              |
| 13      | Spiral taşlama taşı                                      | adet        | 25    |              |                              |
| 14      | Spiral kesici taş                                        | adet        | 25    |              |                              |
| 15      | Spiral parlatma taş                                      | adet        | 25    |              |                              |
| 16      | Çelik vida (muhtelif boylarda)                           | kg          | 2     |              |                              |
| 17      | Çelik cıvata (metrik 6 dan 12 ye kadar çeşitli boylarda) | kg          | 2     |              |                              |
| 18      | Çelik somun (metrik 6 dan 12 ye kadar çeşitli boylarda)  | kg          | 2     |              |                              |
| 19      | Ahşap vida (muhtelif boylarda)                           | kg          | 2     |              |                              |
| 20      | Tekerlek                                                 | adet        | 12    |              |                              |
| 21      | Kaydırmaz naylon                                         | metre       | 16    |              |                              |
| Toplam  |                                                          |             |       |              |                              |

**NOT:**

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamiliye, işçilik, montaj vb. giderler yüklenici firmaya aittir.
- 5- Mal / hizmetler kısmi teklife kapalıdır.
- 6- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- Teknik şartnameye ve numuneye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal / hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 8- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 9- Teklif verme süresi 18.11.2019 tarihi mesai saati bitimine kadardır.
- 10- İş alan yüklenici firma işe başlamadan, idare ile iletişime geçip teknik personel koordineli işi tamamlamak zorundadır.
- 11- Mal / hizmet siparişi müteakip 7 gün içerisinde Meslek Yüksekokulumuza teslim edilecektir.

Ek: Teknik şartname.

Oda/ Firma Adı Unvanı

/ Kaşe –İmza

**Teklif verilebilecek Adresler:**

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posta / Elden teslim    | Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu (Satın alma Birimi)<br>İzmir Yolu 8. Km Merkez / Uşak |
| E-Posta                 | sivilhavacilikmyo@usak.edu.tr                                                                              |
| Ayrıntılı bilgi Tel-Fax | 02762212121 - 7700                                                                                         |
| Uşak Vergi Dairesi No   | 7710337318                                                                                                 |

**Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Malzeme Alımı için Teknik Şartname**

| S.N. | Malzemenin Teknik Özelliği ve Satın Alma Koşulları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 200 ml sprey kutusunda olacak. Aktivatör spreyi ile beraber set olarak alınacak ve son kullanma tarihinin bitmesine en az 1 sene kalmış olması gerekiyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | Tabancaya yerleştirilebilecek tüp şeklinde olacak ve son kullanma tarihinin bitmesine en az 1 sene kalmış olacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | Aşındırma ve temizleme özelliği olmalı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | O-ring ve kauçuk contaların bakımında kullanılabilir olmalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5    | Atölyede çalışılan asit özellikli malzemeye maruz kaldığında renginde ve malzeme özelliğinde bozulma olmamalı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6    | Kıvrık uçlu olmalıdır. Sapı plastik olmalıdır. Maksimum 120 gr veya daha hafif olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7    | El testeresine takılmak üzere standart testere bıçağı olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8    | Set 36 parçadan oluşmalıdır. Delme ve vidalama uçları sette olmalıdır. Ağır metallerde hızlı delik delebilmek için uzun ömürlü "Titanyum" kaplı metal matkap ucundan olmalıdır. En yaygın kullanılan 25 mm – 50 mm vidalama uçlarını içermelidir. 4, 5, 6, 7, 8 mm' lik ahşap delme uçlarını içinde bulundurmalıdır. 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, metal delme ucu ve 5, 6, 7, 8 mm beton delme ucu içinde olmalıdır. İçinde ayrıca vidalama uçları bulunmalıdır. Havşa açma ucu ve manyetik vidalama kılavuzu sette olmalıdır. Tüm set plastik muhafaza kutusu içinde olmalıdır. |
| 9    | 90° olmalı ve M4, M6, M8'lik Havşa açma özelliği olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10   | El işi yapmak için kullanılan telden olmalıdır. Çapı 0.25 mm ile 1 mm arasında olmalıdır. Makaraya sarılmış halde teslim edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11   | 80 mesh' lik olmalı ve pakette 50 adet zımpara olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12   | 200 mesh' lik olmalı ve pakette 50 adet zımpara olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13   | 115 mm ya da 125 mm'lik avuç içine uygun olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14   | 115 mm ya da 125 mm'lik avuç içine uygun olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15   | 115 mm ya da 125 mm'lik avuç içine uygun olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16   | muhtelif boylarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17   | metrik 6 dan 12 ye kadar çeşitli boylarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18   | metrik 6 dan 12 ye kadar çeşitli boylarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19   | muhtelif boylarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20   | Çapı 4 cm – 5 cm aralığında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21   | El aleti konulunca hasar almayacak sağlam malzemeden üretilmiş olmalı ve el aletini kaydırmayacak şekilde desenli olmalıdır ve 16metre x 1metre ebatında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

  
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma  
Teknolojileri Bölüm Başkanı  
Öğr. Gör. Ramazan SARAC